

---

**DS 201**

2      10.06.2004

# **BETONI-PEITTAUSLIUOS**

## **środek do wytrawiania powierzchni betonowych**

---

**CHARAKTERYSTYKA**

BETONI-PEITTAUSLIUOS – środek trawiący w postaci emulsji, zawierający kwas. Jest przeznaczony do czyszczenia powierzchni betonowych. Pozwala szybko i łatwo usunąć mleczko cementowe z powierzchni przeznaczonych do malowania.

**ZASTOSOWANIE**

Zawarty w preparacie kwas solny reaguje z mleczkiem cementowym. W wyniku reakcji powstają sole i woda, które można łatwo usunąć z powierzchni betonowych przy pomocy strumienia czystej wody. Produkt zawiera również emulgator, który nadaje mu własności środka myjącego.

BETONI-PEITTAUSLIUOS zalecany jest do usuwania mleczka cementowego i zanieczyszczeń z powierzchni betonowych. Może być również stosowany do czyszczenia powierzchni cegieł, płytek, kamienia oraz powierzchni drewnianych, np. zanieczyszczonych betonem lub gipsem.

BETONI-PEITTAUSLIUOS nie usuwa tłuszczów i olejów głęboko zaabsorbowanych w pory betonu. Zatłuszczenia powinny zostać usunięte poprzez np. szlifowanie lub piaskowanie. Nie zaleca się również stosowania preparatu do mycia powierzchni uprzednio malowanych.

---

**DANE TECHNICZNE**

PH: poniżej 1; zawiera kwas solny.

Kolor: czerwony

Rozcieńczanie: rozcieńczać z wodą w proporcjach 1 : 1.

**Aby uniknąć zachlapań, BETONI należy zawsze dodawać do wody, a nie odwrotnie. W przeciwnym razie może wystąpić gwałtowny wzrost temperatury i rozpryskiwanie mieszaniny.**

---

**Oznakowanie bezpieczeństwa**    Patrz Karta Charakterystyki Substancji Niebezpiecznej

---

**SPOSÓB STOSOWANIA  
Przygotowanie podłoża**

**Trawienia powierzchni betonowych:** Rozcieńczyć BETONI-PEITTAUSLIUOS w plastikowym naczyniu z wodą w proporcji 1 : 1. Metalowe naczynia mogą ulegać korozji pod wpływem kwasu. Roztwór nanieść na powierzchnię za pomocą spryskiwacza, tak aby rozpuścić mleczko cementowe na całej powierzchni. W celu wzmocnienia działania dodatkowo rozprowadzić roztwór szczotką. Jeśli warstwa mleczka cementowego jest grubsza użyć większej ilości roztworu. Zużycie roztworu czyszczącego wynosi ok. 0,5-1,0 l/m<sup>2</sup>.

Pozostawić BETONI-PEITTAUSLIUOS na ok. 5 min., następnie zebrać i usunąć powstały szlam, oczyszczoną powierzchnię natychmiast dokładnie zmyć wodą i pozostawić do wyschnięcia. Po upływie 2-3 dni, posadzka powinna wyschnąć i wtedy jest gotowa do malowania.

**Mycie powierzchni cegieł:** Przed zastosowaniem preparatu, powierzchnię przewidzianą do czyszczenia zwilżyć dokładnie wodą. Rozcieńczyć BETONI-PEITTAUSLIUOS z wodą w proporcji 1 : 1 i rozprowadzić szczotką. Pozostawić środek czyszczący na powierzchni przez ok. 5-10 min., a następnie zmyć wodą.

**Mycie powierzchni płytek:** Rozcieńczyć BETONI-PEITTAUSLIUOS z wodą w proporcji 1 : 1 lub 1 : 2. Umyć płytki szmatą zwilżoną w roztworze czyszczącym tak, aby roztwór nie dostał się do połączeń pomiędzy płytkami i nie skorodował ich. Następnie dokładnie opłukać całą powierzchnię wodą.

**SPRZĘT OCHRONNY**

Zaleca się używanie gumowego obuwia, rękawic i okularów ochronnych. Kwas może zniszczyć ubranie. Opary są drażniące. Podczas pracy należy dbać o dobrą wentylację w pomieszczeniach lub używać masek ochronnych.

**PIERWSZA POMOC**

W przypadku zachlapań skóry należy zmyć wodą z mydłem lub emulsją czyszczącą i nałożyć krem.

W przypadku zachlapań oczu: Przemywać wodą przynajmniej 15 minut. W razie konieczności wezwać lekarza.