

DS 1450

1 8.12.2006

TEKNOCLEAN 6480
Środek myjący**CHARAKTERYSTYKA**

TEKNOCLEAN 6480 jest wodnym środkiem myjącym przeznaczonym do czyszczenia linii malarskich oraz do mycia sprzętu malarskiego po farbach wodorozcieńczalnych.

ZASTOSOWANIE

TEKNOCLEAN 6480 jest stosowany do mycia linii malarskich, na których stosuje się farby wodorozcieńczalne, np. przy zmianie kolorów. Wydajność czyszczenia jest ograniczona: należy mieć na względzie, że zaschnięte warstwy farb nie zawsze będą usunięte.

SPOSÓB STOSOWANIA

Lotne związki organiczne Ok. 100 g/l
(VOC)

SPOSÓB STOSOWANIA

TEKNOCLEAN 6480 jest stosowany do czyszczenia sam w sobie.

Środek myjący nie nadaje się do czyszczenia elementów pomp 2K, które miały kontakt z utwardzaczem do farb poliuretanowych.

Dla pozostałych farb 2-składnikowych aplikowanych przy użyciu pomp 2K najlepsze rezultaty osiąga się jeśli mycie nastąpi od razu po ukończeniu malowania.

Oznakowanie bezpieczeństwa Patrz Karta Charakterystyki Preparatu Niebezpiecznego