

CHARAKTERYSTYKA

TEKNOCLEAN 6490 jest wodorozcieńczalnym środkiem czyszczącym o konsystencji emulsji.

ZASTOSOWANIE

TEKNOCLEAN 6490 jest przeznaczony do usuwania oleju, tłuszczu i innych zanieczyszczeń ze stalowych i aluminiowych powierzchni. Zaleca się także stosowanie go do czyszczenia powierzchni malowanych farbami utwardzanymi chemicznie (np. epoksydowymi, poliuretanowymi, alkidowymi) przed powtórny malowaniem.

SPOSÓB STOSOWANIA**Przygotowanie podłoża****MYCIE PRZEZ ZANURZENIE:**

Rozcieńczyć TEKNOCLEAN 6490 z wodą stosunkiem: 1 część TEKNOCLEAN 6490 i 3-4 części wody.

Czas zanurzenia zależy od tego jak brudna jest powierzchnia, która ma być czyszczona. Jeśli powierzchnia jest bardzo zabrudzona zaleca się użycie dwóch zbiorników.

MYCIE SZCZOTKĄ LUB SZMATĄ:

Rozcieńczyć TEKNOCLEAN 6490 z wodą stosunkiem: 1 część TEKNOCLEAN 6490 i 2-4 części wody.

MYCIE ZA POMOCĄ MYJKI CIŚNIENIOWEJ:

Sposób 1: Wymieszać 3-5% TEKNOCLEAN 6490 z wodą. Umyć powierzchnie za pomocą myjki ciśnieniowej przy max. temp. +60°C.

Sposób 2: Wymieszać 3-5% TEKNOCLEAN 6490 z wodą. Nanieść natryskiem (za pomocą myjki ciśnieniowej) na powierzchnię czyszczoną. Odczekać kilka minut i dokładnie zmyć zanieczyszczenia ze środkiem myjącym za pomocą strumienia czystej wody pod ciśnieniem.

Płukanie

Przed malowaniem wszystkie czyszczone powierzchnie muszą być dokładnie opłukane czystą wodą. Lepsze rezultaty można osiągnąć używając do tego celu ciepłej wody.

Postępowanie z odpadami

Rozcieńczony środek myjący oraz woda po płukaniu mogą być odprowadzone do kanalizacji pod warunkiem, że zmywane zanieczyszczenia pozwalają na to.

Przechowywanie

Nie może zamarzać.