

06.10.2008

**ROZCIEŃCZALNIK DO FARB PRZEZNACZONYCH DO  
KONTAKTU ZE ŚRODKAMI SPOŻYWCZYMI**

---

<b>CHARAKTERYSTYKA</b>	Alkohol izopropylowy. Posiada atest PZH.
<b>ZASTOSOWANIE</b>	<p>Rozcieńczalnik zalecany do stosowania z farbami przeznaczonymi do kontaktu z żywnością i farbą etylokrzemianową.</p> <p>Ma zdolność mieszania się z wodą i jest zalecany do płukania sprzętu w czasie operacji przechodzenia z natrysku farbami rozpuszczalnikowymi na wodne i odwrotnie.</p> <p>Nadaje się do rozcieńczania farb: <a href="#">INERTA 200</a>, 205 i 210, <a href="#">TEKNOZINC SS</a> do mycia narzędzi po stosowaniu w/w wyrobów i po stosowaniu farb wodorozcieńczalnych podkładowych i nawierzchniowych: TEKNOCRYL AQUA, TEKNOPOX AQUA, TEKNODUR AQUA.</p>

---

**DANE TECHNICZNE**

<b>Ciężar właściwy</b>	0,78 g/cm <sup>3</sup>
<b>Temperatura zapłonu</b>	13°C
<b>Kolor, wygląd</b>	Bezbarwna ciecz
<b>Przechowywanie</b>	Przechowywać w suchym, dobrze wentylowanym i chłodnym miejscu. Trzymać w szczelnie zamkniętych pojemnikach, z dala od źródeł ognia i środków spożywczych.

---

<b>Oznakowanie bezpieczeństwa</b>	Patrz Karta Charakterystyki Preparatu Niebezpiecznego
-----------------------------------	---

---