

CHARAKTERYSTYKA

PELTIPESU jest skoncentrowanym alkalicznym środkiem czyszczącym zawierającym amoniak.

ZASTOSOWANIE

Produkt jest przeznaczony do usuwania oleju, tłuszczu i innych zanieczyszczeń z powierzchni ocynkowanych ogniowo. Powierzchnie myte należy następnie starannie opłukać czystą wodą. Zaleca się także stosowanie go do oczyszczenia powierzchni malowanych przed wypłukaniem i ponownym pomalowaniem.

DANE TECHNICZNE

Gęstość: ok. 1g/ml

PH: ok. 12

Kolor: niebieski

SPOSÓB STOSOWANIA

Rozcieńczyć PELTIPESU z wodą stosunkiem: 1 część środka czyszczącego i 3 części wody.

Przed myciem dokładnie oczyścić szczotką skorodowaną powierzchnię.

Usunąć słabo przyczepną farbę z powierzchni uprzednio malowanych poprzez zdrapanie lub za pomocą odpowiedniego środka.

Pokryć powierzchnię PELTIPESU i ostrożnie czyścić.

Opłukać starannie wodą i pozwolić powierzchni wyschnąć przed rozpoczęciem malowania.

Przechowywanie

Nie może zamarzać.