
CHARAKTERYSTYKA	Gotowa do użytku, wodorozcieńczalna szybka szpachlówka.
ZASTOSOWANIE	Niewielkie naprawy, takie jak wypełnianie ubytków po gwoździach na drewnianych powierzchniach w suchych pomieszczeniach wewnętrznych, np. drzwiach i meblach.
SPECJALNE WŁAŚCIWOŚCI	Szybko schnie i daje gładką powierzchnię.

DANE TECHNICZNE

Zawartość substancji stałych	ok. 82% wag.
Grubość naniesienia	0-1 mm
Gęstość	1,8 g/ml
Średnica ziarna	Max. 0.03 mm
Czas schnięcia w temp. 23°C/50% wilgotności wzgl.	Ok. 1 godz./mm, w zależności od grubości naniesienia
Rozcieńczalnik	Woda.
Kolor	Biały

SPOSÓB STOSOWANIA

Przygotowanie podłoża	Oczyścić nowe podłoża z brudu i kurzu. Uprzednio malowane podłoża umyć środkiem do mycia RENSA i dokładnie spłukać wodą. Zmatowić twarde lub błyszczące powierzchnie i usunąć kurz. Kruche podłoża, niezabezpieczone drewno i powierzchnie metalowe należy zagruntować przed nałożeniem szpachlówki.
Aplikacja	Nakładać packą. Ilość nałożonych warstw zależy od szorstkości podłoża. Suchą szpachlówkę można malować lub tapetować. Przed nałożeniem tapety poszpachlowana powierzchnia musi być zagruntowana. Stosować maskę ochronną na oczy i twarz podczas szlifowania.
Warunki podczas nakładania	Powierzchnia musi być sucha. Temperatura otaczającego powietrza, malowanej powierzchni i szpachlówki powinna być wyższa niż +5°C. Wilgotność względna powietrza podczas nakładania i schnięcia powinna wynosić poniżej 80%.
INFORMACJE DODATKOWE	Przechowywać w chłodnym miejscu. Nie może zamarzać. Przechowywać do 12 miesięcy w zamkniętych opakowaniach.
