
CHARAKTERYSTYKA	Gotowa do użytku, wodorozcieńczalna lekka szpachlówka do wilgotnych pomieszczeń.
ZASTOSOWANIE	Wypełnianie połączeń i szpachlowanie całej powierzchni ścian i sufitów w wewnętrznych wilgotnych pomieszczeniach. Podłożem może być gips, płyta pilśniowa, beton, lekki beton, tynk, itp. Odpowiednia także do wypełniania połączeń płyt.
SPECJALNE WŁAŚCIWOŚCI	Dobra przyczepność i właściwości wypełniające. Zawiera długo działający środek przeciwko pleśni.

DANE TECHNICZNE

Zawartość substancji stałych	ok. 61% wag.
Grubość naniesienia	0-4 mm
Zużycie praktyczne	Do szpachlowania całej powierzchni: 1 l/m ² przy grubości warstwy 1 mm. Do częściowego szpachlowania powierzchni i wypełniania połączeń, 2 warstwy na płycie gipsowej, ok. 0,3 l/m ² .
Gęstość	1,0 g/ml
Średnica ziarna	Max. 0.2 mm
Czas schnięcia w temp. 23°C/50% wilgotności wzgl.	2-3 godz./mm, w zależności od grubości naniesienia
Rozcieńczalnik	Woda.
Kolor	Niebiesko-szary

SPOSÓB STOSOWANIA

Przygotowanie podłoża	Oczyścić nowe podłoża z brudu i kurzu. Uprzednio malowane podłoża umyć środkiem do mycia RENSA i dokładnie spłukać wodą. Zmatowić twarde lub błyszczące powierzchnie i usunąć kurz. Kruche podłoża i niezabezpieczone drewno należy zagruntować przed nałożeniem szpachlówki.
Aplikacja	Nakładać packą. Ilość nałożonych warstw zależy od szorstkości podłoża. Suchą szpachlówkę można malować lub tapetować. Przed nałożeniem tapety zaszpachlowana powierzchnia musi być zagruntowana za pomocą spoiwa. Stosować maskę ochronną na oczy i twarz podczas szlifowania.
Warunki podczas nakładania	Powierzchnia musi być sucha. Temperatura otaczającego powietrza, malowanej powierzchni i szpachlówki powinna być wyższa niż +5°C. Wilgotność względna powietrza podczas nakładania i schnięcia powinna wynosić poniżej 80%.
INFORMACJE DODATKOWE	Przechowywać w chłodnym miejscu. Nie może zamarzać. Przechowywać do 12 miesięcy w zamkniętych opakowaniach.
