

DS 1467

1 03.04.2007

**SILORA MICRODISPERS
DYSPERSYJNY ŚRODEK GRUNTUJĄCY****CHARAKTERYSTYKA**

Transparentny, wodorozcieńczalny i dobrze wiążący dyspersyjny środek gruntujący do stosowania wewnątrz i na zewnątrz.

ZASTOSOWANIE

Można stosować na nowe, mineralne, chłonne podłoża, takie jak niezabezpieczone posadzki piaskowe, tynk, beton i płyty gipsowe.

DANE TECHNICZNE

Zawartość substancji stałych ok. 17% obj.

Zużycie praktyczne Ok. 4-8 m²/l, w zależności od podłoża

Gęstość Ok. 1.0 g/ml

Czas schnięcia w temp. 23°C/50% wilgotności wzgl. Ok. 1 godz./mm, w zależności od grubości naniesienia

- suchość dotykowa

Po 2 godz.

- całkowicie suche

Po 8 godz.

- następna warstwa

Po 12 godz.

Rozcieńczalnik

Woda. Sprzęt umyć natychmiast po użyciu ciepłą wodą z detergentem.

Kolor

Transparentny z niebieskim indykatorem

SPOSÓB STOSOWANIA**Przygotowanie podłoża**

Oczyszczyć nowe podłoża z brudu i kurzu.

Aplikacja

Dobrze wymieszać i nakładać w 1-2 warstwach pędzlem, wałkiem lub za pomocą natrysku.

W razie konieczności, rozcieńczyć wodą do 30%.

SILORA MICRODISPERS powinna całkowicie wchłonąć się w podłoże i nie formować błyszczącej powłoki na powierzchni.

Warunki podczas nakładania

Powierzchnia musi być sucha.

Temperatura otaczającego powietrza, malowanej powierzchni i farby powinna być wyższa niż +5°C. Wilgotność względna powietrza podczas nakładania i schnięcia powinna wynosić poniżej 80%.

INFORMACJE DODATKOWE

NIE MOŻE ZAMARZAĆ.