

**CHARAKTERYSTYKA**

TEKNOCLEAN 6490 jest wodorozcieńczalnym środkiem czyszczącym o konsystencji emulsji.

**ZASTOSOWANIE**

TEKNOCLEAN 6490 jest przeznaczony do usuwania oleju, tłuszczu i innych zanieczyszczeń ze stalowych i aluminiowych powierzchni. Zaleca się także stosowanie go do czyszczenia powierzchni malowanych farbami utwardzanymi chemicznie (np. epoksydowymi, poliuretanowymi, alkidowymi) przed powtórny malowaniem.

**SPOSÓB STOSOWANIA****Przygotowanie podłoża****MYCIE PRZEZ ZANURZENIE:**

Rozcieńczyć TEKNOCLEAN 6490 z wodą stosunkiem: 1 część TEKNOCLEAN 6490 i 3-4 części wody.

Czas zanurzenia zależy od tego jak brudna jest powierzchnia, która ma być czyszczona. Jeśli powierzchnia jest bardzo zabrudzona zaleca się użycie dwóch zbiorników.

**MYCIE SZCZOTKĄ LUB SZMATĄ:**

Rozcieńczyć TEKNOCLEAN 6490 z wodą stosunkiem: 1 część TEKNOCLEAN 6490 i 2-4 części wody.

**MYCIE ZA POMOCĄ MYJKI CIŚNIENIOWEJ:**

Sposób 1: Wymieszać 3-5% TEKNOCLEAN 6490 z wodą. Umyć powierzchnie za pomocą myjki ciśnieniowej przy max. temp. +60°C.

Sposób 2: Wymieszać 3-5% TEKNOCLEAN 6490 z wodą. Nanieść natryskiem (za pomocą myjki ciśnieniowej) na powierzchnię czyszczoną. Odczekać kilka minut i dokładnie zmyć zanieczyszczenia ze środkiem myjącym za pomocą strumienia czystej wody pod ciśnieniem.

**Płukanie**

Przed malowaniem wszystkie czyszczone powierzchnie muszą być dokładnie opłukane czystą wodą. Lepsze rezultaty można osiągnąć używając do tego celu ciepłej wody.

**Postępowanie z odpadami**

Rozcieńczony środek myjący oraz woda po płukaniu mogą być odprowadzone do kanalizacji pod warunkiem, że zmywane zanieczyszczenia pozwalają na to.

**Przechowywanie**

Nie może zamarzać.