

06.10.2008

**ROZCIEŃCZALNIK DO FARB PRZEZNACZONYCH DO
KONTAKTU ZE ŚRODKAMI SPOŻYWCZYMI**

CHARAKTERYSTYKA	Alkohol izopropylowy. Posiada atest PZH.
ZASTOSOWANIE	<p>Rozcieńczalnik zalecany do stosowania z farbami przeznaczonymi do kontaktu z żywnością i farbą etylokrzemianową.</p> <p>Ma zdolność mieszania się z wodą i jest zalecany do płukania sprzętu w czasie operacji przechodzenia z natrysku farbami rozpuszczalnikowymi na wodne i odwrotnie.</p> <p>Nadaje się do rozcieńczania farb: INERTA 200, 205 i 210, TEKNOZINC SS do mycia narzędzi po stosowaniu w/w wyrobów i po stosowaniu farb wodorozcieńczalnych podkładowych i nawierzchniowych: TEKNOCRYL AQUA, TEKNOPOX AQUA, TEKNODUR AQUA.</p>

DANE TECHNICZNE

Ciężar właściwy	0,78 g/cm ³
Temperatura zapłonu	13°C
Kolor, wygląd	Bezbarwna ciecz
Przechowywanie	Przechowywać w suchym, dobrze wentylowanym i chłodnym miejscu. Trzymać w szczelnie zamkniętych pojemnikach, z dala od źródeł ognia i środków spożywczych.

Oznakowanie bezpieczeństwa	Patrz Karta Charakterystyki Preparatu Niebezpiecznego
-----------------------------------	---
