
TYP ZASTOSOWANIE	Oparty na rozcieńczalnikach środek konserwujący do zewnętrznych powierzchni drewnianych. Chroni nie zabezpieczone wcześniej powierzchnie drewniane przed malowaniem lub lakierowaniem. Głęboko penetruje drewno bez formowania filmu na powierzchni, jednocześnie dostarczając odpowiedniej ochrony.
SPECJALNE WŁAŚCIWOŚCI	Stosowany do ochrony niezabezpieczonej powierzchni drewnianej przed malowaniem lub lakierowaniem. Nowe powierzchnie drewniane należy malować/lakierować jak najszybciej.

DANE TECHNICZNE

Zużycie praktyczne	Drewno piłowane: 3-6 m ² /l Drewno heblowane: 6-8 m ² /l Jakość i wilgotność drewna zależy wpływa na zużycie praktyczne.
Gęstość	Ok. 0,8 g/l
Szybkość schnięcia w temp. +23 °C	Nie pozostawia filmu, po wniknięciu środka powierzchnia jest sucha w dotyku. Woodex Wood Preservative Clear jest gotowy do ponownego krycia następnego dnia.
Zmywacz	TEKNOSOLV 1621.
Kolory	Bezbarwny
Oznakowanie bezpieczeństwa	Patrz Karta Charakterystyki Preparatu Niebezpiecznego

SPOSÓB STOSOWANIA

Aplikacja	Nakładać na czystą i suchą powierzchnię miękkim pędzlem, natryskowo lub przez zanurzenie. Końce i powierzchnie porowate pokrywać kilka razy. Usunąć nie wchłonięty nadmiar środka po ok. 1-2 godz. po aplikacji.
Warunki nakładania	Powierzchnia przeznaczona do malowania musi być sucha. Temperatura otoczenia, powierzchni i produktu powinna wynosić powyżej 0 °C, a średnia wilgotność powietrza powinna wynosić poniżej 80%.